



<b>Typ</b>	M2L
<b>Füllmenge</b>	2 Liter
<b>Rating</b>	5A / 40F
<b>Temperaturbereich</b>	0 bis + 60° C
<b>Gewicht</b>	3.8 kg
<b>Brandklassen</b>	A / F
<b>Löschmittel</b>	Neufrol M
<b>Aufbau</b>	Dauerdrucktechnik
<b>Spritzweite</b>	>3 Meter
<b>Zulassung</b>	CE, EN3, KM
<b>Zulassung Schweiz</b>	VKF 18592

### Einsatzbereich

Gastroküchen, Restaurants, Hotelküchen, Fett- und Öl verarbeitende Industrielagerbetriebe, (pflanzliche oder tierische Fette und Öle).



### Brandklassen



Brände fester, unter Glut und Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien etc.



Fettbrände, Brände von Speiseölen/ -fetten (pflanzliche oder tierischer Öle und Fette) Friteusen etc.

### Technische Vorteil

Der Fettbrand Feuerlöscher M2L ist ein Dauerdruck Feuerlöscher, als Treibmittel wird Stickstoff eingesetzt. Über die Druckhebelarmatur erfolgt die Auslösung, welche auch jederzeit wieder unterbrochen werden kann.

### Einsatz

Das speziell entwickelte Löschmittel garantiert eine sehr gute Brandbekämpfung beim Einsatz gegen Fettbrände. Sehr hohe Ratings geben ungeübten Anwendern mehr Sicherheit. Servicefreundliches Design.

### Besondere Qualitätsmerkmale

Zulassung nach Europa-Norm DIN EN 3. Behälter und kompletter Löscher durch TÜV CERT nach europäischer Druckgeräterichtlinie (PED) zertifiziert. CE-gekennzeichnet. 100% Druckprüfung des eigengefertigten Behälters. Löscher inkl. Ventil korrosionstestet (ISO3768) Cadmium- und TGIC-freie Polyesterharzbeschichtung. Sehr guter innerer Korrosionsschutz durch spezielle Innenbeschichtungstechnologie, zweimal getestet durch elektrischen Spannungstest.

### Wartung

Gemäss Verordnung der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) und der Feuerpolizei sind Feuerlöschgeräte nach Herstellerangaben einer Wartung zu unterziehen.