



**inkl. Halterung**

<b>Typ</b>	LW2ABF-30
<b>Füllmenge</b>	2 Liter
<b>Rating</b>	5A / 34B / 25F
<b>Temperaturbereich</b>	-30°C bis + 60° C
<b>Gewicht</b>	3.9 kg
<b>Brandklassen</b>	A / B / F
<b>Löschmittel</b>	ABF-30°C AFFF (Light-Water)
<b>Aufbau</b>	Dauerdrucktechnik
<b>Spritzweite</b>	>3 Meter
<b>Zulassung</b>	EN3

**Anwendung:**  
Wohnbereich, Boote, Auto auch ideal für schwächer Menschen da das Gewicht nur 3,9 kg beträgt.

## Brandklassen



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z. B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol



Fettbrände, Brände von Speiseölen/ -fetten (pflanzliche oder tierischer Öle und Fette) Friteusen etc.

## Aufbau und Funktion

Der LW2ABF-30 ist ein Light-Water Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik und enthält als Treibmittel Stickstoff. Die Armatur ist serienmässig mit einem Manometer ausgestattet. Die Funktionsbereitschaft des Löschers ist durch das prüfbare Manometer jederzeit erkennbar.

## Technische Vorteile

Die Feuerlöscher sind handlich und leicht zu bedienen. Das Hebelventil ist jederzeit abstellbar.

## Besondere Qualitätsmerkmale

Der Schaumlöscherbehälter ist mit einer spezial Antirostbeschichtung innenbeschichtet, damit Korrosionsschäden vermieden werden. Zu beachten ist die lange Spritzdauer des Schaumlöschers.

## Wirkung Löschmittel

Das filmbildende Löschmittel Light-Water wird eingesetzt, um Brände der Brandklasse A, B und F zu löschen.

## Vorteil

Das Löschmittel verursacht sehr minime Löschmittel Folgeschäden im Wohnbereich.

## Wartung

Gemäss Verordnung der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) und der Feuerpolizei sind Feuerlöschgeräte nach Herstellerangaben einer Wartung zu unterziehen.