



inkl. Halterung

Typ	LW2ABF-30
Füllmenge	2 Liter
Rating	5A / 34B / 25F
Temperaturbereich	-30°C bis + 60° C
Gewicht	3.9 kg
Brandklassen	A / B / F
Löschmittel	ABF-30°C AFFF (Light-Water)
Aufbau	Dauerdrucktechnik
Spritzweite	>3 Meter
Zulassung	CE, EN3, KM
Zulassung Schweiz	VKF 13970

Anwendung:
Wohnbereich, Boote, Auto auch ideal für schwächer Menschen da das Gewicht nur 3,9 kg beträgt.



Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

anerkannt

Brandklassen



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z. B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol



Fettbrände, Brände von Speiseölen/ -fetten (pflanzliche oder tierischer Öle und Fette) Friteusen etc.

Aufbau und Funktion

Der LW2ABF-30 ist ein Light-Water Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik und enthält als Treibmittel Stickstoff. Die Armatur ist serienmässig mit einem Manometer ausgestattet. Die Funktionsbereitschaft des Löschers ist durch das prüfbare Manometer jederzeit erkennbar.

Technische Vorteile

Die Feuerlöscher sind handlich und leicht zu bedienen. Das Hebelventil ist jederzeit abstellbar.

Besondere Qualitätsmerkmale

Der Schaumlöscherbehälter ist mit einer spezial Antirostbeschichtung innenbeschichtet, damit Korrosionsschäden vermieden werden. Zu beachten ist die lange Spritzdauer des Schaumlöschers.

Wirkung Löschmittel

Das filmbildende Löschmittel Light-Water wird eingesetzt, um Brände der Brandklasse A, B und F zu löschen.

Vorteil

Das Löschmittel verursacht sehr minime Löschmittel Folgeschäden im Wohnbereich.

Wartung

Gemäss Verordnung der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) und der Feuerpolizei sind Feuerlöschgeräte nach Herstellerangaben einer Wartung zu unterziehen.