



Typ	S2DF-1
Füllmenge	2 Liter
Rating	5A / 34B
Temperaturbereich	-20°C bis + 60° C
Gewicht	4 kg
Brandklassen	A / B
Löschmittel	Neufoam FO
Aufbau	Dauerdrucktechnik
Spritzweite	>3 Meter
Zulassung	CE, EN3, KM
Zulassung Schweiz	VKF 13970

Anwendung:
Wohnbereich, Boote, Auto auch ideal für schwächer Menschen da das Gewicht nur 4 kg beträgt.



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

anerkannt

Brandklassen



Brände fester, unter
Glut- und Flammen-
bildung brennender
Stoffe, z. B. Holz, Papier,
Stroh, Kohle, Textilien,
Gummi



Brände flüssiger,
unter Flammenbildung
brennender Stoffe, z.B. Benzin,
Öl, Benzol, Lack, Alkohol

Aufbau und Funktion

Der LW2DF ist ein Light-Water Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik und enthält als Treibmittel Stickstoff. Die Armatur ist serienmässig mit einem Manometer ausgestattet. Die Funktionsbereitschaft des Löschers ist durch das prüfbare Manometer jederzeit erkennbar.

Technische Vorteile

Die Feuerlöscher sind handlich und leicht zu bedienen. Das Hebelventil ist jederzeit abstellbar.

Besondere Qualitätsmerkmale

Der Schaumlöscherbehälter ist mit einer spezial Antirostbeschichtung innenbeschichtet, damit Korrosionsschäden vermieden werden. Zu beachten ist die lange Spritzdauer des Schaumlöschers.

Wirkung Löschmittel

Das filmbildende Löschmittel Light-Water wird eingesetzt, um Brände der Brandklasse A, B zu löschen.

Vorteil

Das Löschmittel verursacht sehr minime Löschmittel Folgeschäden im Wohnbereich.

Wartung

Gemäss Verordnung der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) und der Feuerpolizei sind Feuerlöschgeräte nach Herstellerangaben einer Wartung zu unterziehen.